

SCHOELLKOPF Ausbau Akustikvlies 1500-2



SCHOELLKOPF aménagement Non-tissé acoustique 1500-2

SCHOELLKOPF Akustikvlies 1500-2 ist ein schwerer, beidseitig thermisch verfestigter, plattenähnlicher Vliesstoff zur Schallentkopplung. Mit 60% - 100% Recycling Materialanteil aus PET-Flaschen.

SCHOELLKOPF Non-tissé acoustiques 1500-2 est un non-tissé lourd, thermiquement consolidé sur les deux faces, semblable à des plaques, utilisé pour l'isolation acoustique. Avec 60% à 100% de matériaux recyclés provenant de bouteilles en PET.

Technische Daten Fiche technique



Rohstoff <i>Matière première</i>			PET
Farbe <i>Couleur</i>			schwarz <i>noir</i>
Flächenbezogene Masse <i>Masse surfacique</i>	EN 29073-1	g/m ²	1500
Dicke <i>Epaisseur</i>	EN 9073-2	mm	9
Höchstzugkraft längs / quer <i>Force de traction maximale longitudinale / transversale</i>	EN 29073-3	kN/m	30
Bruchdehnung längs <i>Allongement à la rupture longitudinale</i>	EN 29073-3	%	45
Abmessungen: Breite x Länge <i>Dimension: Largeur x Longueur</i>		cm	50 x 100
Bruchdehnung längs <i>Allongement à la rupture longitudinale</i>	EN 29073-3	%	55
Shore Härte bei 50° <i>Dureté shore à 50°</i>			Shore A
Brandschutzklasse <i>Classe de résistance au feu</i>	EN 13501-1		C-s1, d0

Schallabsorption *Absorption acoustique*

