

SCHOELLKOPF Bodenschutz EcoTrak - glatt / profiliert

SCHOELLKOPF Protection de sol EcoTrak - lisse / profilé



EcoTrak Bodenschutzplatten werden vorzugsweise zur Lastverteilung / Flächenschutz, für mobile Baustrassen oder temporäre Parkplätze auf tragfähigen Belägen und nassem Erdboden eingesetzt. **EcoTrak** Bodenschutzplatten werden aus 100% Recycling LDPE gefertigt und können abhängig vom Untergrund mit bis zu 40 t belastet werden.

***EcoTrak** Les plaques de protection du sol sont utilisées de préférence pour répartir la charge / protéger les revêtements, pour les routes de construction mobiles ou les places de stationnement temporaires sur des surfaces stables et de sols humides. **EcoTrak** Les plaques de protection du sol sont fabriquées en LDPE 100% recyclé et peuvent supporter des charges allant jusqu'à 40 tonnes, en fonction du support.*

Technische Daten

Fiche Technique

Profil	glatt / profiliert
<i>Profil</i>	<i>lisse / profilé</i>
Gewicht pro Platte	kg 45
<i>Poids par Panneau</i>	
Dicke	mm 18
<i>Epaisseur</i>	
Breite	m 1.20
<i>Largeur</i>	
Länge	m 2.40
<i>Longeur</i>	
Traglast	bis zu 40 t
<i>Capacité de charge</i>	<i>jusqu'à 40 t</i>
Rohstoff	100% Recycling LDPE
<i>Matière première</i>	<i>LDPE 100% recyclé</i>
Platten pro Palette	Stk. 25
<i>Plaques par palette</i>	<i>pce</i>